



# Cierre hermético para empalme de fibra optica

Ref: CFEDB80xxCTV

## Aplicaciones:

El cierre hermético para empalme de fibra óptica esta diseñado para realizar conexiones directas o para derivación.

El producto puede ser utilizado en aplicaciones aéreas, canalizadas, enterrados directamente, en pared, en postes o en ductos o camaras, se adapta fácilmente a cualquier entorno.



## Prestaciones:

Nuestro cierre hermético para empalmes ópticos esta desarrollado en polipropileno; este polímero es altamente resistente y posee un aditivo anti UV el cual protege el material de las diferentes condiciones climáticas.

Certificamos que nuestro producto tiene un tiempo largo y confiable de uso; el producto es compatible con cables de fibras ópticas convencionales, armados, dielectricos , ADSS o del tipo ribbon.

## Cumplimiento de Normas:

El cierre hermético de fibra optica cumple con los requerimientos establecidos por la norma Telcordia GR771, Telcordia GR-769, Telcordia GR-3125, ASTM B117, ASTM G21, IEC 61300, IEC60068.



## Características :

| Característica             | Valor   |
|----------------------------|---|
| Dimensiones:               | 540 mm Largo x Ø de 185mm   |
| Material de la base:       | Polipropileno   |
| Capacidad:                 | 96 Fibras Ampliable a 144 fibras  |
| Capacidad de bandejas:     | 1-4 bandejas (Ampliable a 6 bandejas)   |
| Capacidad para splitter    | 1-4 bandejas (Opcional) (1x4 - 1x8 - 1x16)                                      |
| Puertos de entrada/salida: | 8 puertos con Ø de máximo 15mm , Cuenta con 1 puerto Oval para cable en sangria |
| Cables de salida:          | Max. 11 cables (según requerimiento)  |
| Puerto Oval:               | 3 cables de 15 mm máximo  |
| Temperatura de Operación:  | - 40 C a 65°C   |
| Lugar de Instalacion:      | Outdoor   |
| Nivel de hermeticidad:     | IP 68   |
| Tipo de la caja:           | Terminal, Derivación.   |
| Radio de Curvatura:        | >30mm   |
| Desempeño del sellado :    | 70 Kpa (sin decrecimiento en 72 horas)  |



# Cierre hermético para empalme de fibra optica

Ref: CFEDB80xxCTV

Operación del producto.:



Soportes Miembro tensil.




Permite el ingreso de 3 cables por el puerto oval.

Compatible:



Bandeja porta Splitter



Limite de ingreso (Tubo de transporte)

## N° de parte

CFEDB80 ●●● CTV ●●●●● 0110

| Característica       | Cantidad |
|----------------------|----------|
| Cantidad de bandejas | 0 - 9    |

| Tipo de bandeja |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 4               | Blanca 24 F0 Completa (tipo B4) |

| Característica          | Cantidad |
|-------------------------|----------|
| Cantidad de protectores | 0 - 999  |